

GENERAL TILBEHØR





Belysning	284
DIN Skinner / C profiler	289
Skruer og møtrikker	290
Observationsvinduer	291

Generel tilbehør

LTS, Lampe til Skabe



Beskrivelse: Energisparepære, magnetiske holder.
 Skruemontering, M5, 300mm centre (ekstraudstyr).
 Leveres med beskyttelseshætte. Tænd / sluk-knap til lampe.
 En integreret sokkel muliggør betjening af yderligere elektriske apparater.
Spænding: AC 230V, 50/60Hz
Dimension 345mm x 91mm x 40mm
Fordeling: 11W (svarende til 75W pære)
Tilkobling: Terminal 2.5mm² klemme med kabel klemme, fastspændingsanordninger moment 0.8Nm max.
Kapsling: Plastic iht. UL94 V-0, lys grå, IP20
Godkendelser: VDE



Beskrivelse	Kat. Nr
Schuko N	LTS11
France	LTS11FR
Switzerland	LTS11CH
England	LTS11UK
USA/Canada	LTS11USAUL

LTSL, LED Lampe

NY!



Beskrivelse: Energibesparende pære med meget lang levetid takket være brugen af LED-teknologi. magnetiske holder eller skruer, M5.
Spænding: AC: 100-240VAC, 50/60Hz (min. 90VAC, max. 265VAC)
Dimension 351 x 34 x 32mm (med magnet befæstigelse)
 351 x 36 x 32mm (skruer befæstigelse)
Fordeling: 5W (svarende til 75W pære)
Tilkobling: Terminal 2.5mm² med kabel klemme, fastspændingsanordninger moment 0.8Nm max
Kapsling: Transparent plast, IP20
Godkendelser: VDE

Beskrivelse	Kat. Nr
Led lys med magnet fastgørelse	LTSL5
Led lys med skrue befæstigelse	LTSL5S

LTSM, Kabinet lys med bevægelsessensor



Beskrivelse: Energibesparende lampe med bevægelsessensor, magnetisk fastgørelse.
 Skruemontering, M5, 300mm centre (ekstraudstyr).
 Leveres med beskyttelseshætte. Tænd / sluk-knap til lampe.
 En integreret tilslutning muliggør betjening af yderligere elektriske apparater.
Spænding: Energibesparende lampe med bevægelsessensor, magnetisk fastgørelse.
 Skruemontering, M5, 300mm centre (ekstraudstyr).
 Leveres med beskyttelseshætte. Tænd / sluk-knap til lampe.
 En integreret sokkel muliggør betjening af yderligere elektriske apparater.
Dimension 345mm x 91mm x 40mm
Fordeling: 11W (svarende til 75W pære)
Tilkobling: Terminal 2.5mm² med kabel klemme, fastspændingsanordninger moment 0.8Nm max.
Kapsling: Plastic iht. UL94 V-0, lys grå, IP20
Godkendelser: VDE

Beskrivelse	Kat. Nr
Schuko N	LTSM11

**LTH, Dobbelt belysning**

Beskrivelse: Energibesparende belysning. Fastmonteret eller med tilføjelse af tilbehøret LTHC som aftagelig håndlampe for mere præcis belysning. Selvklæbende eller montering med skruer, udstyret med trykafbryder.

Spænding: AC 230 V 50 Hz DC 120 V efter anmodning.

Fordeling: 20 W (± 100 W pære), lampe medfølger.

Belysning: Energibesparende, E27-fatning, 10.000 t aktiv tid.

Tilkobling: 6-polet skruetilslutning 2,5 mm², til elektricitet, andre lamper eller dørkontakt.

Kapsling: Plastic, stødsikker. UL94 VO.

Godkendelser: CE

Kat. Nr

LTH20

Tilføj LTHC for aftagelig funktion.

LTHC, Kabel til håndlampe

Beskrivelse: Elkabel, der omdanner LTH til en håndlampe. Udstyret med en vægholder. Kabellængde: 2 m.

Kat. Nr

LTHC02

LTL, Skabsbelysning

Beskrivelse: Belysning udstyret med kontakt, elektronisk starter, indbygget stikdåse og beskyttelseskappe. Et GST 18/3 hanstik medleveres for tilslutning til strømforsyning på den ene side og ved hjælp af en gennemføringskreds til et hunstik mulighed for en tilslutning på den anden side. Et ekstra ST 17/2 stik gør det muligt at aktivere lampen med en dørkontakt.

Fordeling: Standard stikdåse: 120/230 V / 50/60 Hz / 16 A Schuko. Andre særlige stikdåser til enkelte lande leveres på forespørgelse.

Pakke størrelse: 1 stk. med rør og monteringsdele.

H	B	D	Voltage (V)	Watt	Frekvens:	Kat. Nr
38	400	97	120	14W 120V	50 Hz	LTL1415
					60 Hz	LTL1416
	630	97	230	18W 230V	60 Hz	LTL1826
	400	97	230	14W 230V	60 Hz	LTL1426
					50 Hz	LTL1425
	630	97	230	18W 230V	50 Hz	LTL1825
			120	18W 120V	60 Hz	LTL1816
					50 Hz	LTL1815

Tilføj dørkontakt med kabel (DSW + DSWC) for automatisk strømforsyning, når døren åbnes.

LTLI, Skabslys uden starter

Beskrivelse: Skabsbelysning med indbygget, justerbar dørkontakt. Et GST 18/3 hanstik (VDE0625/EN60230) er monteret for enkel installation. Inklusive Schuko stikdåse, gennemføringskreds og kontakt. Let at installere på 25 mm hulmønster.

Spænding: 230 V AC, 50/60 Hz.

Godkendelser: TUV GS, CE.

Overfladebehandling: Grå, RAL 7035.

Pakke størrelse: 1 stk. med monteringsmateriale.

H	B	D	Voltage (V)	Watt	Kat. Nr
45	375	95	230V 50/60Hz	35	LTLI3525
	575	95	230V 50/60Hz	60	LTLI6025

Generel tilbehør

TLC, Lys i kompakt design



Beskrivelse: Det kompakte design gør den velegnet til montering i enhver form for rack eller skab. Der medfølger tre integrerede fikseringsmetoder, f.eks. magnet, skrue og snap-in samt tilslutningskabel. Leveres med beskyttelseshætte, elektronisk hurtigtænd og kontakt med tre funktioner (tænd/sluk, dørkontakt, permanent lys). En integreret sokkel gør betjening mulig via en dørkontakt (ekstraudstyr).

Spænding: 100 - 240 V AC ±10% ved 50-60Hz

Fordeling: 8W, Strøm: 110V AC: 0,083 - 0,149A, 240V AC: 0,045 - 0,088A

Tilslutning: inklusive 2-polet 0,75mm² tilslutningskabel 2,5A, længde på 150 cm med åben ende (2 x 0,75)

Kapsling: materiale PC-ABS-V0 (Halogen-fri) Lysdæksel: Materiale PMMA Skruemontering 155x474 mm

Belysning: Neonlys T5

Tæthedegrad: IP20/II (fuldt isoleret)

Kontakt Integreret, tænd/sluk/døraktiveret kontaktfunktion

Godkendelser: CE, ENEC, UR (venter)

Dimension TLC 448 x 54,5 x 26 mm TLFC 485 x 5 x 44mm. Også anvendelig for 19" montering. Kun 1U høj

Tilbehør: Designramme, TLCF (uden monteringsmateriale), kabel til dørkontakt, TLCS og dørkontakt, DSW01 skal bestilles separat.

Pakke størrelse: Lys med integreret magnet, skrue og påklikningsmontering, med monteringsmateriale og strømkabel (L=150cm).

Farve Ral 7035

Voltage (V)	Vægt	Kat. Nr
220-240V	400gr	TLC87035
100-240V	400gr	TLC87035V
	100gr	TLCF7035

Farve RAL9005

Voltage (V)	Vægt	Kat. Nr
220-240V	400gr	TLC89005
100-240V	400gr	TLC89005V
	100gr	TLCF9005

Kabel Dørkontakt

Voltage (V)	L (m m)	Vægt	Kat. Nr
100-240V	1,5m 2x0,75mm ²	100gr	TLCS600

24V tilgængelig på forespørgsel

"V"-version på forespørgsel. For LED versioner se TLCL

TLCL, Lys i kompakt design



Beskrivelse: Det kompakte design gør den velegnet til montering i enhver form for rack eller skab. Der medfølger tre integrerede fikseringsmetoder, f.eks. magnet, skrue og snap-in samt tilslutningskabel. Leveres med beskyttelseshætte, elektronisk hurtigtænd og kontakt med tre funktioner (tænd/sluk, dørkontakt, permanent lys). En integreret sokkel gør betjening mulig via en dørkontakt (ekstraudstyr).

Yderligere informationer: - LED kan roteres 200 ° til at guide lys direkte til det ønskede sted! - Høj effektivitet gennem LED-teknologi! - Lang levetid, Lille varmeafledning!

Spænding: 24V DC og 230V AC 50/60Hz

Fordeling: 6W, Strøm: 110V AC: 0,083 - 0,149A, 240V AC: 0,045 - 0,088A

Tilslutning: inklusive 2-pols 0,75mm² tilslutningskabel 2,5A, længde på 150 cm med åben ende

Kapsling: materiale PC-ABS-V0 (Halogen-fri) Lysdæksel: Materiale PMMA Skruemontering: 455 - 475 mm

Belysning: LED. 600lm

Tæthedegrad: IP20/II (fuldt isoleret)

Kontakt Integreret, tænd/sluk/døraktiveret kontaktfunktion

Godkendelser: CE

Dimension TLC 448 x 54,5 x 26 mm

Tilbehør: Designramme, TLCS (uden monteringsmateriale), kabel til dørkontakt, TLCS og dørkontakt, EDSW01 skal bestilles separat.

Pakke størrelse: Lys med integreret magnet, skrue og påklikningsmontering, med monteringsmateriale og strømkabel (L=150cm).

Farve Ral 7035

Voltage (V)	Vægt	Kat. Nr
230V AC	400gr	TLCL87035

Farve RAL9005

Voltage (V)	Vægt	Kat. Nr
230V AC	400gr	TLCL89005

Farve Ral 7035

Voltage (V)	Vægt	Kat. Nr
24 DC	400gr	TLCL87035-24

Farve RAL9005

Voltage (V)	Vægt	Kat. Nr
24 DC	400gr	TLCL89005-24

Kabel Dørkontakt

Voltage (V)	L (m m)	Vægt	Kat. Nr
100-240V		200gr	TLCS01
	1,5m 2x0,75mm ²	100gr	TLCS600

levetid 50.000 timer.



TLCS01, Dørkontakt for TLC



Beskrivelse: Dørkontakt for TLC (L) versioner. Kan monteres på både Multi-Flex og EDR ved hjælp af en plug and play-princippet. En meget smalt design er på grund af den integrerede mikro switch. Dette efterlader en maksimal blænde plads. Kontakten leveres med en pre-wired kabel.

Yderligere informationer: Den automatiske positionering for dørkontakt sikrer, at kontakten er altid i den rigtige position.

Brydekapasitet: 25W - 2,5Amp.

Godkendelser: ENEC

Materiale: PC/ABS

Pakke størrelse: 1 switch med monteringsbeslag til Multi-Flex og EDR, herunder tilslutnings kabel. TLC eller TLCL lys skal bestilles separat.

Kabel Dørkontakt

Længde	Beskrivelse	Voltage (V)	Kabel med stik	Kat. Nr
1,5m – 2x 0,75mm ²	Dør kontakt med kabel	100-240V	1,5 mtr	TLCS01
	Kabel for Dørkontakt	100-240V		TLCS600

TL, Lille skabsbelysning



Beskrivelse: Energibesparende belysning. Montering med dobbeltklæbende tape (medleveres ikke) eller med skruer. Leveres med beskyttelseskappe, elektronisk kvikstart og kontakt. En indbygget sokkel muliggør betjening af andet elektrisk udstyr eller serieforbundet belysning.

Spænding: AC 220 - 240 V, 50 Hz

Fordeling: 6 W, 13W AC 220 -240 V

Tilkobling: Via medleveret kabel med Schuko-stik.

Serietilslutning via medleveret kabel med stikkontakter.

Kapsling: Plastic, hvid. Kapsle: gennemsigtig plastic.

Tæthedegrad: IP 20 / Klasse II

Godkendelser: CE, GS

Levering inkluderer: 1 lampe, elkabel, serielt elkabel og monteringsmateriale.

H	B	D	Watt	Voltage (V)	Frekvens:	Kat. Nr
22	270	43	6	230VA C	50Hz	TL2001-6
	570	43	13	230VA C	50Hz	TL2001-13

DSW, Dørkontakt



Beskrivelse: Aktiverer en elektrisk enhed (lys, køler osv.). Kan monteres efter installation af skabet, således døråbningen holdes fri. Monteres (uden skruer) på indersiden af hulmønsteret i skabsrammen. M20 kabelindgang Kabelindføring M 20.

Brydekapasitet: 6 A / -230 V.

Godkendelser: UL, CSA

Pakke størrelse: 1 stk. med monteringsmateriale.

Kat. Nr

DSW01

DSWC, Dørkontaktkabler



Beskrivelse: Tilslutningskabel til dørkontakt.

Pakke størrelse: 5 stk., længde 100 cm.

Monteringskrav Anvendes i kombination med DSW

Kat. Nr

DSWC1005

Generel tilbehør

LTP, Tilslutningskabel



Beskrivelse: Plug-in sammenkoblingskabel mellem belysningsenheder.

Pakke størrelse: 5 stk.

L (mm)	Kat. Nr
1000	LTP1000
600	LTP600
1000	LTP1000L*

*Bemærk: Anvendes i forbindelse med LTSL

CLF, Netledninger



Beskrivelse: Kabel (3 x 1,5 mm²) med GST 18/3 hunstik i den ene ende for tilslutning til elnet. Længde: 3 m.

Pakke størrelse: 5 stk.

	Kat. Nr
3mm	CLF3005
2mm	CLF2005L*

*Bemærk: anvendes i forbindelse med LTSL

CLM, Forbindelsesledninger



Beskrivelse: Kabel (3 x 1,5 mm²) med GST 18/3 hanstik i den ene ende for tilslutning til strømudgang til en enhed eller en yderligere kreds. Længde: 1 m.

Pakke størrelse: 5 stk.

Kat. Nr
CLM1005

CLFO, Netledninger



Beskrivelse: Kabel (3 x 1,5 mm²) med GST 18/3 hunstik i den ene ende for tilslutning til elnet. Længde: 3 m.

Pakke størrelse: 5 stk.

Kat. Nr
CLFO3005

CLMO, Forbindelsesledninger



Beskrivelse: Kabel (3 x 1,5 mm²) med GST 18/3 hanstik i den ene ende for tilslutning til strømudgang til en enhed eller en yderligere kreds. Længde: 1 m.

Pakke størrelse: 5 stk.

Kat. Nr
CLMO1005

**COF, Hunstik**

Pakke størrelse: Pakke med fem GST 18/3 hunstik.

	Kat. Nr
	COF05
	COF05L*

*Bemærk: Anvendes i forbindelse med LTSL

COM, Hanstik

Pakke størrelse: Pakke med GST 18/3 hanstik.

	Kat. Nr
	COM05
	COM05L*

*Bemærk: Anvendes i forbindelse med LTSL

LPS, Strømskinne med integreret sikring

Beskrivelse: Strømskinne monteret på DIN-skinne. Tilslutning via trykklemme for let og hurtig ledningsføring. Tilslutning: 3 trykklemmer til flertrådet og massiv ledning 0,5 - 2,5 mm². Integreret sikring, 6,3 A 5 x 20 mm.

Dimension 92 x 62 x 48 mm

Overfladebehandling: Lys grå.

Materiale: Plastic UL 94 V-0.

Pakke størrelse: 1 stk.

Beskrivelse	Vægt (g)	Kat. Nr
Standard	120	LPS10
Frankrig	120	LPS10FR
Schweiz	120	LPS10CH
England	120	LPS10UK
USA/Canada	120	LPS10USA

PP, DIN-skinner

Beskrivelse: I henhold til DS/EN 60715. Hulmønster 18 x 5,2 mm.

Materiale: Galvaniseret stål

Pakke størrelse: 15 x 2 m

Dimameter	Type	Kat. Nr
5 x 15	Omega	PP0515H
7 x 35	Omega	PP0735
		PP0735H
15 x 32	G	PP1532
		PP1532H
15 x 35	Omega	PP1535
		PP1535H

H= med huller.

CP, Monterings Skinner

Beskrivelse: Installationsprofil med 25 mm hulmønster.

Materiale: Galvaniseret stål

Pakke størrelse: 10 x 2 m.

Dimameter	Kat. Nr
10 x 20	CP1020
	CP1020U
20 x 20	CP2020
	CP2020U
20 x 40	CP2040
	CP2040U

Tilføj GLM glidebolt for enkel installation. U= uden huller.

GLM, Glidebolte til montering af skinner

Materiale: Forzinket stål.

Pakke størrelse: 50

Gevind	Kat. Nr
M6	GLM20-6P
M8	GLM20-8P
M6	GLM40-6P
M8	GLM40-8P

Generel tilbehør

CNT, Undersænkedede skruer



Beskrivelse: Torx undersænkedede skruer til montering af tilbehør, klik-ind-profiler, jord osv.

Pakke størrelse: 250 stk.

Gevind	Kat. Nr
M5	CNT05
M6	CNT06

CNS, Skruer til clipsmøtrikker




Beskrivelse: Skruer med cylinderhoved M6x12 til clipsmøtrikker .

Pakke størrelse: 250 stk.

Gevind	Kat. Nr
M6	CNS612
M8	CNS812

CNM, Clipsmøtrikker



Beskrivelse: Clipsmøtrikker konstrueret til universal brug på rammeprofilerne

Pakke størrelse: 50 stk.

Gevind	Beskrivelse	Kat. Nr
M6	1,6mm	CNM615
M8		CNM815

BFP, Malingsdåse



Beskrivelse: Lufttørrende maling til reparation og udbedring af pulvermalede eller vådmalede overflader.

Pakke størrelse: 1 spraydåse 400 ml.

Farve	Ral farve	Kat. Nr
sort	RAL 7022	BFP7022
mellemgrå	RAL 7030	BFP7030
stengrå	RAL 7032	BFP7032
lysgrå	RAL 7035	BFP7035

SSC, Cleaner for rustfrit stål



Beskrivelse: Cleaner til rustfrit stål

Pakke størrelse: 1 flaske 250ml rustfrit stål cleaner.

Kat. Nr

SSC01



ADA/ADAB, Glasdør i aluminium



Beskrivelse: Erstatte ståldøren. Kan kombineres med svingramme, modulramme eller indvendig dør. 3 mm DIN-låse kan erstattes med en anden type låseindsats eller et håndtag. Kan også bruges som vindue i kombination med monteringssettet ADAMK/ADABMK. Øger skabsdybden med 10mm (ADA 35mm)

Materiale: Aluminium og 3 mm akrylglas.

Overfladebehandling: Anodiseret aluminium.

Tæthedsgrad: IP 54

Pakke størrelse: 1 dør. med monteringsstilbehør.

Skabsdimension		Indsigtsareal areal		Antal		Kat. Nr
H	B	h	b	låse		
300	300	226	226	1		ADA03030
400	300	326	226	1		ADA04030
	400	326	326	1		ADA04040
	600	326	526	1		ADA04060
500	300	426	226	1		ADA05030
	400	426	326	1		ADA05040
600	400	522	322	2		ADAB06040
	600	522	522	2		ADAB06060
700	800	522	722	2		ADAB06080
	500	622	422	2		ADAB07050
800	600	722	522	2		ADAB08060
1000	800	922	722	2		ADAB10080
1200	600	1122	522	2		ADAB12060
	800	1122	722	2		ADAB12080

DRA, Dokumentlomme



Beskrivelse: Selvklæbende, Til DIN A4.

Byggedybde: 30mm.

Materiale: Termoplastisk

Overfladebehandling: Grå, RAL 7035.

Pakke størrelse: 1 stk. med monteringsstilbehør.

Kat. Nr

DRA04

ADAMK/ADABMK, Monteringsæt



Beskrivelse: Med dette sæt kan glasdørene ADA bruges som vinduer på enhver skabsoverflade til at give beskyttelse for displays og andre kontrolelementer.

For	Kat. Nr
ADAB	ADABMK
ADA	ADAMK

ACA/ACB, Kontrolpanel i aluminium



Beskrivelse: Til kontrolenheder, målere, indikatorlamper osv. De monterede enheder er beskyttet af en 23,5 mm høj ramme. Panelet er 3 mm tykt og kan fjernes for boring og bearbejdning med silketryk. 3 mm DIN-lås kan erstattes med en anden type låseindsats eller et håndtag.

Materiale: Aluminium.

Overfladebehandling: Anodiseret aluminium.

Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP 54.

Pakke størrelse: 1 stk. Dør med monteringsstilbehør.

Skabsdimension		Indsigtsareal areal		Antal		Kat. Nr
H	B	h	b	låse		
300	300	226	226	1		ACA03030
400	300	326	226	1		ACA04030
	400	326	326	1		ACA04040
	600	326	526	1		ACA04060
500	300	426	226	1		ACA05030
	400	426	326	1		ACA05040
600	500	426	426	1		ACA05050
	400	522	322	2		ACB06040
700	600	522	522	2		ACB06060
	800	522	722	2		ACB06080
800	500	622	422	2		ACB07050
	600	722	522	2		ACB08060
1000	800	722	722	2		ACB08080
	600	922	522	2		ACB10060
1200	800	922	722	2		ACB10080
	600	1122	522	2		ACB12060
	800	1122	722	2		ACB12080