

# GENERELT TILBEHØR





<b>Lys</b>	<b>284</b>
<b>DIN skinner / C-Profil</b>	<b>289</b>
<b>Skruer og muttere</b>	<b>290</b>
<b>Observasjons Vinduer</b>	<b>291</b>

## Generellt Tilbehør

### LTS, Skap belysning



**Beskrivelse:** Energi besparende lampe, magnetisk feste. Skruve feste, M5, 300mm senter (valgfri). Levert med beskyttende kappe. Av/på bryter for lampe. Integreert stikkontakt muliggjør tilkobling av flere elektriske apparater.

**Spenning:** AC 230V, 50/60Hz

**Dimensjon** 345mm x 91mm x 40mm

**Fordeling:** 11W (tilsvarende 75W ordinær lyspære)

**Tilkobling:** 2.5mm<sup>2</sup> tikobling med kabel klemme, klemme moment 0,8Nm maks.

**Kapsling:** Plast i hht. UL94 V-O, lyse grå, IP20

**Godkjenninger:** VDE



Beskrivelse	Artikkel Nr.
Schuko N	LTS11
France	LTS11FR
Switzerland	LTS11CH
England	LTS11UK
USA/Canada	LTS11USAUL

### LTSL, LED lys



**Beskrivelse:** Energi besparende lampe med veldig langt service intervall, takke være bruken av LED teknologien. Magnetisk feste eller skruve feste, M5, 250mm sentrert.

**Spenning:** AC: 100-240VAC, 50/60Hz (min. 90VAC, max. 265VAC)

**Dimensjon** 351 x 34 x 32mm (med magnet feste)  
351 x 36 x 32mm (med skruve feste)

**Fordeling:** 5W (tilsvarende 75W ordinær lyspære)

**Tilkobling:** 2-polet plugg med snepp lokk.

**Kapsling:** Transparent plast, IP20.

**Godkjenninger:** VDE

Beskrivelse	Artikkel Nr.
Led lys magnet feste	LTSL5
Led lys skruve feste	LTSL5S

### LTSM, Skap lys med bevegelses føler.



**Beskrivelse:** Energi besparende lampe med bevegelses sensor, magnetisk feste. skruve feste, M5, 300mm sentrert (valgfritt) . Levert med beskyttelses kappe. På/av bryter for lampe. En integreert stikkontakt muliggjør ekstra tilkobling av elektrisk utstyr.

**Spenning:** AC 230V, 50/60Hz

**Dimensjon** 345mm x 91mm x 40mm

**Fordeling:** 11W (tilsvarende 75W ordinær lyspære)

**Tilkobling:** 2.5mm<sup>2</sup> tikobling med kabel klemme, klemme moment 0,8Nm maks.

**Kapsling:** Plast i hht. UL94 V-O, lyse grå, IP20

**Godkjenninger:** VDE

Beskrivelse	Artikkel Nr.
Schuko N	LTSM11

**LTH, Dobbelt lys**

**Beskrivelse:** Energibesparende lampe for montert bruk, eller som tillegg til utstyret LTHC som avtakbar håndlampe for mer presis belysning. Selvklebende eller montering med skruer, levert med bryter med av/på-knapp.

**Spenning:** AC 230 V 50 Hz. DC 120 V på forespørsel.

**Fordeling:** 20 W ( ± 100 W pære), lampe følger med.

**Belysning:** Energibesparende, E27-stikkontakt, 10000t levetid.

**Tilkobling:** 6-polet skruekobling 2,5mm<sup>2</sup>, for strøm, andre lamper eller kontaktbryter for dør.

**Kapsling:** Plastikk, slagfast. UL94 VO.

**Godkjenninger:** CE

Ei. nummer	Artikkel Nr.
33 126 06	LTH20

Legg til LTHC for avtakbar funksjon.

**LTHC, Kabel til håndlampe**

**Beskrivelse:** Nettkabel for å gjøre LTH om til en håndlampe. Levert med veggholder. Kabellengde: 2m.

Ei. nummer	Artikkel Nr.
33 126 07	LTHC02

**LTL, Skaply**

**Beskrivelse:** Lysrørslampe utstyrt med bryter, elektronisk starter, integrert stikkontakt og beskyttelseslokk. GST 18/3 hannkobling leveres for kobling til strømmen på den ene siden, og en gjennomløpende krets til en hunnkobling muliggjør videre kobling til den andre siden. En ekstra ST 17/2-kobling muliggjør aktivering av lampen med dørbryter.

**Fordeling:** Standard stikkontakt: 120/230 V 50/60Hz / 16A Schuko. Andre landspesifikke stikkontakter er tilgjengelig på forespørsel.

**Pakning:** 1 stk. med rør og monteringsutstyr.

H	B	D	Volt (V)	Watt	Frekvens	Ei. nummer	Artikkel Nr.
38	400	97	120	14W 120V	50 Hz		LTL1415
					60 Hz		LTL1416
	630	97	230	18W 230V	60 Hz		LTL1826
	400	97	230	14W 230V	60 Hz		LTL1426
					50 Hz	33 126 09	LTL1425
	630	97	230	18W 230V	50 Hz	33 126 10	LTL1825
			120	18W 120V	60 Hz		LTL1816
					50 Hz		LTL1815

Legg til dørbryter med ledning (DSW+DSWC) for automatisk strøm når døren åpnes.

**LTLI, Skaply**

**Beskrivelse:** Skaply med integrert justerbar dørbryter. GST 18/3 hannkobling (VDE0625/EN60230) er montert for enkel installasjon. Schuko stikkontakt, gjennomløpende krets og bryter inkludert. Enkel å installere på 25mm hullmønster.

**Spenning:** 230 V AC, 50/60 Hz.

**Godkjenninger:** TUV GS, CE.

**Overflatebehandling:** Grå, RAL 7035.

**Pakning:** 1 stk. med monteringsutstyr.

H	B	D	Volt (V)	Watt	Ei. nummer	Artikkel Nr.
45	375	95	230V 50/60Hz	35	33 126 11	LTLI3525
	575	95	230V 50/60Hz	60	33 126 12	LTLI6025

## Generellt Tilbehør

### TLC, Lys med kompakt-konstruksjon



**Beskrivelse:** Den kompakte konstruksjonen gjør det tilpasset for montering på nesten alle skap eller hyller. Leveres med tre integrerte festemetoder, f.eks. magnet, skrue og påknips, og en tilkoblingskabel. Leveres med beskyttelsesdeksel, elektronisk hurtigstart, og 3-veis bryter (av/på, dørbryter, permanent lys). Integrert stikkontakt muliggjør kontroll med valgfri dørbryter.

**Spenning:** 100 - 240 V AC ± 10% ved 50/60Hz

**Fordeling:** 8W, strøm: 110V AC: 0,083 - 0,149A, 240V AC: 0,045 - 0,088A

**Tilkobling:** Inkluderer 2-polet 0,75mm<sup>2</sup> tilkoblingskabel 2,5A lengde 150 cm med åpen ende (2x 0,75mm<sup>2</sup>)

**Kapsling:** Materiale PC-ABS-V0 (halogenfri) Lysdeksel: materiale PMMA. Skruefesting: 455 - 475mm (opptrekkbare føtter)

**Belysning:** Lysrørslampe T5, 450 lm

**Tetthetsgrad:** IP 20/II (dobbeltisolert)

**Bryter:** Integrert, på/av/dørbryter

**Godkjenninger:** CE, ENEC, UR (pågående)

**Dimensjon** TLC 448 x 54,5 x 26mm TLCL 485 x 5 x 44mm.

Også tilpasset for 19" montering på 19"-profilene, kun 1HE

**Tilbehør:** Designramme, TLCL (uten monteringsutstyr), dørbryterkabel, TLCS og dørbryter, DSW01 bestilles separat.

**Pakning:** Lys med integrert magnet, skrue og påklikkfeste, med monteringsutstyr og strømkabel (L=150cm).

### TLCL, Kompakt-konstruert LED-lampe



**Beskrivelse:** LED-lampen med kompakt konstruksjon kombinerer fordelene med LED-teknologi med fordelene fra Eldon Compact Light (TLC). Den kompakte konstruksjonen gjør den tilpasset for montering i nesten alle industriskap. Leveres med tre integrerte festemetoder; magnet, skrue og påknips. Leveres med beskyttelsesrør, 3-veis bryter (på/av, dørbryter, permanent lys) og strømkabel. Integrert stikkontakt muliggjør drift med valgfri dørbryter (TLCS01).

**Tilleggsinformasjon:** LED kan roteres 200° for å føre lyset rett til ønsket sted! - Høy effektivitet gjennom LED-teknologi! - Lang levetid, aldri behov for å bytte lys igjen\*! - Lite varmetap!

**Spenning:** 24V DC og 230-240 V AC 50/60Hz

**Fordeling:** 6W, 24V DC eller 230V AC

**Tilkobling:** Inkluderer 2-polet 0,75mm<sup>2</sup> tilkoblingskabel 2,5A lengde 150 cm med åpen ende (2x 0,75mm<sup>2</sup>)

**Kapsling:** Materiale PC-ABS-V0 (halogenfri) Lysrør: materiale polykarbonat, farge: mild blå. Skruefesting: 455 - 475mm (opptrekkbare føtter)

**Belysning:** LED, 600lm

**Tetthetsgrad:** IP 20/II (dobbeltisolert)

**Bryter:** Integrert, på/av/dørbryter

**Godkjenninger:** CE

**Dimensjon** TLCL 448 x 54,5 x 26 mm TLCL 485 x 5 x 44 mm.

Også tilpasset 19" montering på 19"-profilene, kun 1HE

**Tilbehør:** Designramme, TLCL (uten monteringsutstyr), dørbryterkabel, TLCS og dørbryter, DSW01 bestilles separat.

**Pakning:** Lys med integrert magnet, skrue og påklikkfeste, med monteringsutstyr og strømkabel (L=150cm).

Farge RAL7035

Volt (V)	Vekt (Kg)	Artikkel Nr.
220-240V	400gr	TLC87035
100-240V	400gr	TLC87035V
	100gr	TLCLF7035

Farge RAL9005

Volt (V)	Vekt (Kg)	Artikkel Nr.
220-240V	400gr	TLC89005
100-240V	400gr	TLC89005V
	100gr	TLCLF9005

Cable

Volt (V)	L	Vekt (Kg)	Artikkel Nr.
100-240V	1,5m 2x0,75mm <sup>2</sup>	100gr	TLCS600

24V tilgjengelig på forespørsel. "V"-versjon på forespørsel. For LED-versjon, se TLCL

Farge RAL7035

Volt (V)	Vekt (Kg)	Artikkel Nr.
230V AC	400gr	TLCL87035

Farge RAL9005

Volt (V)	Vekt (Kg)	Artikkel Nr.
230V AC	400gr	TLCL89005

Farge RAL7035

Volt (V)	Vekt (Kg)	Artikkel Nr.
24 DC	400gr	TLCL87035-24

Farge RAL9005

Volt (V)	Vekt (Kg)	Artikkel Nr.
24 DC	400gr	TLCL89005-24

Cable

Volt (V)	L	Vekt (Kg)	Artikkel Nr.
100-240V		200gr	TLCS01
	1,5m 2x0,75mm <sup>2</sup>	100gr	TLCS600

\* 50.000 driftstimer

**TLCS01, Dørbryter for TLC**

**Beskrivelse:** Dørbryter for TLC(L)-versjonene. Kan monteres på skap både i seriene Multi-Flex ved "plug and play"-prinsippet. Et svært tynt design sikres på grunn av den integrerte mikrobryteren. Dette gir maksimal åpningsplass. Bryteren leveres med fortrukket kabel.

**Tilleggsinformasjon:** Bryterens autoposisjoneringsystem sikrer at bryteren alltid er i riktig posisjon.

**Bryterkapasitet:** 25W - 2,5Amp.

**Godkjenninger:** ENEC

**Materiale:** PC/ABS

**Pakning:** 1 bryter med monteringsbrakett for Multi-Flex, inklusive tilkoblingskabel. TLC- eller TLCL-lys kan bestilles separat.

## Cable

Lengde	Beskrivelse	Spenning (V)	Kabel med plugg	Artikkel Nr.
1,5m – 2x 0,75mm <sup>2</sup>	Dør bryter med kabel	100-240V	1,5 m	TLCS01
	Cable for door switch	100-240V		TLCS600

**TL, Lite skaplys**

**Beskrivelse:** Energibesparende lampe. Festes med dobbeltsidig tape (ikke inkludert) eller med skruer. Leveres med beskyttelsesdeksel, elektronisk hurtigstart og bryter. Integrert stikkontakt muliggjør drift av elektronisk tilleggsutstyr eller serielys.

**Spenning:** AC 220 - 240 V, 50 Hz

**Fordeling:** 6 W, 13W AC 220 -240 V

**Tilkobling:** Via medfølgende kabel med Schuko stikkontakt.

Seriekobling via medfølgende kabel med stikkontakter.

**Kapsling:** Plastikk, hvit. Deksel: Gjennomsiktig plastikk.

**Tetthetsgrad:** IP 20/ Klasse II

**Godkjenninger:** CE, GS

**Levering:** 1 lampe, strømkabel, seriestrømkabel og monteringsutstyr.

H	B	D	Watt	Volt (V)	Frekvens	El. nummer	Artikkel Nr.
22	270	43	6	230VA C	50Hz	33 126 68	TL2001-6
	570	43	13	230VA C	50Hz	33 126 67	TL2001-13

**DSW, Dørbryter**

**Beskrivelse:** Aktiverer elektrisk utstyr (lys, kjølere, osv.). Kan festes etter installasjon av skapet for å holde døråpningen ledig. Monteres (uten skruer) på det innvendige hullmønsteret på skaprammen. Kabelinngang M 20.

**Bryterkapasitet:** 6A-230V

**Godkjenninger:** UL, CSA

**Pakning:** 1 stk. med monteringsutstyr.

El. nummer

Artikkel Nr.

24 155 09

DSW01

**DSWC, Kabler for dørbryter**

**Beskrivelse:** Tilkoblingskabel for dørbryter.

**Pakning:** 5 stk, lengde 100 cm.

**mountingrequirements** Til bruk i kombinasjon med DSW.

El. nummer


Artikkel Nr.

24 155 10

DSWC1005

## Generellt Tilbehør

### LTP, Tilkoblingskabel



**Beskrivelse:** Pluggbar tilkoblingskabel mellom lysenhetene.  
**Pakning:** 5 stk.

L	Ei. nummer	Artikkel Nr.
1000	33 126 13	LTP1000
600	33 126 14	LTP600
1000		LTP1000L*

\*Merk: Til bruk med LTSL

### CLF, Hovedledninger



**Beskrivelse:** Kabel (3 x 1,5mm<sup>2</sup>) med GST 18/3 hunkobling i den ene enden for kobling til strømmettet. Lengde: 3m.  
**Pakning:** 5 stk.

	Ei. nummer	Artikkel Nr.
3mm	69 224 05	CLF3005
2mm		CLF2005L*

\*Merk: Til bruk med LTSL

### CLM, Tilkoblingsledninger



**Beskrivelse:** Kabel (3x1,5mm<sup>2</sup>) med GST 18/3 hankobling i den ene enden for kobling til uttak for enheter eller videre skapkrete. Lengde: 1m.  
**Pakning:** 5 stk.

Ei. nummer	Artikkel Nr.
69 224 06	CLM1005

### CLFO, Strømledninger



**Beskrivelse:** Oransje kabel (3x1,5mm<sup>2</sup>) med GST 18/3 hunkobling i den ene enden for kobling til strømmettet. Lengde: 3m.  
**Pakning:** 5 stk.

**Artikkel Nr.**  
CLFO3005

### CLMO, Tilkoblingsledninger



**Beskrivelse:** Oransje kabel (3x1,5mm<sup>2</sup>) med GST 18/3 hankobling i den ene enden for kobling til uttak for enheter eller videre skapkrete. Lengde: 1m.  
**Pakning:** 5 stk.

**Artikkel Nr.**  
CLMO1005

**COF, Hunnkoblinger****Pakning:** Pakke med 5 GST 18/3 hunnkoblinger.

El. nummer	Artikkel Nr.
24 151 32	COF05
	COF05L*

*\*Merk: Til bruk med LTSL***COM, Hannkoblinger****Pakning:** Pakke med 5 GST 18/3 hannkoblinger.

El. nummer	Artikkel Nr.
24 151 33	COM05
	COM05L*

*\*Merk: Til bruk med LTSL***LPS, Stikkontakt med integrert sikring**

**Beskrivelse:** DIN-stikkontakt for montering på skinner. Tilkobling med klembøyle for enkel og rask føring. Tilkobling: 3 klembøylor for flertrådet og massiv ledning 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>. Integrert sikring 6,3A 5x20 mm.  
**Dimensjon** 92 x 62 x 48 mm  
**Overflatebehandling:** Lys grå.  
**Materiale:** Plastikk UL 94 V-0.  
**Pakning:** 1 stk.

Beskrivelse	Vekt (g)	El. nummer	Artikkel Nr.
Schuko	120	15 462 03	LPS10
Fransk	120		LPS10FR
Sveits	120		LPS10CH
England	120		LPS10UK
USA/Canada	120		LPS10USA

**PP, DIN-skiner****Beskrivelse:** I henhold til EN 60715. Hullmønster 18 x 5,2mm.**Materiale:** Galvanisert stål**Pakning:** 15 x 2m

Dim	Type	El. nummer	Artikkel Nr.
5 x 15	Omega	24 192 15	PP0515H
7 x 35	Omega	24 192 16	PP0735
		24 192 17	PP0735H
15 x 32	G	24 192 12	PP1532
		24 202 32	PP1532H
15 x 35	Omega	24 192 18	PP1535
		24 192 19	PP1535H

*H= med hull***CP, Monteringskiner****Beskrivelse:** Installasjonsprofil med 25mm hullmønster.**Materiale:** Galvanisert stål**Pakning:** 10 x 2m.

Dim	El. nummer	Artikkel Nr.
10 x 20	24 151 47	CP1020
	24 151 48	CP1020U
20 x 20	24 151 49	CP2020
	24 151 50	CP2020U
20 x 40	24 151 51	CP2040
	24 151 52	CP2040U

*Legg til GLM-glidemutter for enkel installasjon. U= uten hull.***GLM, Glidebolter for monteringskiner****Materiale:** Sinkbelagt stål.**Pakning:** 50

Gjenger	El. nummer	Artikkel Nr.
M6	24 155 53	GLM20-6P
M8	24 155 54	GLM20-8P
M6	24 155 55	GLM40-6P
M8	24 155 56	GLM40-8P

## Generellt Tilbehør

### CNT, Ekstruderskruer



**Beskrivelse:** Torx-ekstruderskruer for festing av utstyr, klikk-inn-profiler, jording osv.

**Pakning:** 250 stk.

Gjenger	EI. nummer	Artikkel Nr.
M5	24 151 30	CNT05
M6	24 151 31	CNT06

### CNS, Skruer for påklips-burmuttere




**Beskrivelse:** M6x12 og M8x12 sylindrehodede skruer for påklips-burmuttere.

**Pakning:** 250 stk.

Gjenger	EI. nummer	Artikkel Nr.
M6	24 151 29	CNS612
M8		CNS812

### CNM, Burmuttere



**Beskrivelse:** Burmuttere designet for universell bruk på skaprammeprofilene og profilsystemet.

**Pakning:** 50 stk.

Gjenger	Beskrivelse	EI. nummer	Artikkel Nr.
M6	1,6mm	24 151 25	CNM615
M8		24 151 26	CNM815

### BFP, Malingsboks



**Beskrivelse:** Lufttørkende maling for reparasjoner og utbedringer av pulver- eller våtmalte overflater.

**Pakning:** 1 sprayboks 400 ml.

Farge	RAL farge	EI. nummer	Artikkel Nr.
Sort	RAL 7022	24 147 35	BFP7022
Lys grå	RAL 7030	24 147 37	BFP7030
Sandfarget	RAL 7032	24 147 38	BFP7032
Lys grå	RAL 7035	24 147 39	BFP7035

### SSC, Rens for rustfritt stål.



**Beskrivelse:** En spesiell i-dybden renser for rustfritt stål.

**Pakning:** 1 flaske med rustfritt stål renser 250ml, 1 flaske med overflate beskyttelse, 1 svamp.

**Artikkel Nr.**

SSC01

**ADA/ADAB, Glassbelagt aluminiumsdør**

**Beskrivelse:** Kan erstatte ståldør. Kan brukes i kombinasjon med svingramme, modulchassis eller innvendig dør. DIN-låsen på 3 mm kan erstattes med valgfritt innlegg eller håndtak. Det øker skapdybden med 10mm (ADA) eller 35mm (ADAB). Kan også brukes som vindu når det brukes i kombinasjon med monteringssettet ADAMK/ADABMK.

**Materiale:** Aluminium og 3 mm akrylglas.

**Overflatebehandling:** Anodisert aluminium.

**Tetthetsgrad:** Samsvarer med IP 54.

**Pakning:** 1 dør med monteringsutstyr.

Dim. skapet	Observerings område		Antall	El.	Artikkel Nr.	
H	B	h	b	låser	nummer	
300	300	226	226	1	24 138 32	ADA03030
400	300	326	226	1	24 138 33	ADA04030
	400	326	326	1	24 138 34	ADA04040
	600	326	526	1	24 138 35	ADA04060
500	300	426	226	1	24 138 36	ADA05030
	400	426	326	1	24 138 37	ADA05040
600	400	522	322	2	24 138 38	ADAB06040
	600	522	522	2	24 138 39	ADAB06060
	800	522	722	2	24 138 40	ADAB06080
700	500	622	422	2	24 138 41	ADAB07050
800	600	722	522	2	24 138 42	ADAB08060
1000	800	922	722	2	24 138 44	ADAB10080
1200	600	1122	522	2	24 138 45	ADAB12060
	800	1122	722	2	24 138 46	ADAB12080

**DRA, Dokumentlomme**

**Beskrivelse:** Selvklebende, for DIN A4.

**Utnyttbar dybde:** 30mm

**Materiale:** Termoplast

**Overflatebehandling:** RAL 7035.

**Pakning:** 1 dokument lomme med dobbeltsidig tape

El. nummer

24 154 94

Artikkel Nr.

DRA04

**ADAMK/ADABMK, Monteringssett**

**Beskrivelse:** Med dette settet kan glassdørene ADA/ADAB brukes som vinduer på enhver skapoverflate, for å gi beskyttelse for displayer og andre styringskomponenter.

For	El. nummer	Artikkel Nr.
ADAB	24 138 47	ADABMK
ADA	24 138 48	ADAMK

**ACA/ACB, Displayplate i aluminium**

**Beskrivelse:** For styringsenheter, målere, indikasjonslamper osv. De monterte elementene beskyttes av en 23,5 mm høy ramme. Aluminium platen er 3 mm tykk, og kan fjernes for boring eller skjermkriving. DIN-låsen på 3 mm kan erstattes med valgfritt innlegg eller håndtak.

**Materiale:** Aluminium.

**Overflatebehandling:** Anodisert aluminium.

**Tetthetsgrad:** Samsvarer med IP 54.

**Pakning:** 1 dør med monteringsutstyr.

Dim. skapet	Observerings område		Antall	El.	Artikkel	
H	B	h	b	låser	nummer	
300	300	226	226	1	24 138 07	ACA03030
400	300	326	226	1	24 138 08	ACA04030
	400	326	326	1	24 138 09	ACA04040
	600	326	526	1	24 138 10	ACA04060
500	300	426	226	1	24 138 11	ACA05030
	400	426	326	1	24 138 12	ACA05040
	500	426	426	1	24 138 13	ACA05050
600	400	522	322	2	24 138 14	ACB06040
	600	522	522	2	24 138 15	ACB06060
	800	522	722	2	24 138 16	ACB06080
700	500	622	422	2	24 138 17	ACB07050
800	600	722	522	2	24 138 18	ACB08060
	800	722	722	2	24 138 19	ACB08080
1000	600	922	522	2	24 138 20	ACB10060
	800	922	722	2	24 138 21	ACB10080
1200	600	1122	522	2	24 138 22	ACB12060
	800	1122	722	2	24 138 23	ACB12080