

LÄGENHETSKAPSLING

IP40



Prisvärd normkapsling för lägenhetsinstallation

Normkapslingen ENUL, som normalt är avsedd att bestyckas med 17+1/2 modul, är försedd med en transparent lucka som skyddar apparaterna och ger en tydlig och säker överblick av till exempel jordfelsbrytare och dvärgbrytare. Den är tillverkad av blank vit ABS av hög kvalitet.

Kapslingen är avsedd för utvändigt montage och har öppen baksida som underlättar för installation med rör och kabel samt har utbrytningsöppningar längs långsidorna.

Teknisk information

- Märkspänning: 230/400 V AC
- Max. märkström: 63 A
- PE/N anslutningar: Jord- och Nollplint med vardera 12 anslutningar om 10 mm²
- Antal moduler: 17,5 st (Max: 18 moduler a 17,5 mm Slitslängd: 315 mm)
- Yttermått: Bredd: 380 mm, Höjd: 180 mm, Djup: 95 mm (stängd lucka)
- Egenskaper: Vit, RAL9001, ABS
- Skyddsklass: IP40
- Temperatur: -5°C till +45°C
- Standard: EN60439-3, EN60529. Uppfyller gällande LVD och EMC direktiv (CE), samt kraven enligt RoHS.

Beställningsinformation

E-nummer	Beteckning	Beskrivning	Mått (HxBxD)
22 435 02	ENUL117	Utanpåliggande, 17,5 moduler	180x380x95 mm



ELDON AB

Egnahemsgatan 39 - 571 83 NÄSSJÖ - Tel 010-555 95 00 - Fax 010-555 95 90

eldon.se@eldon.com - www.eldon.se